

AIRE POLY

SCHEDA TECNICA

Diametro interno	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto	lunghezza tubo
mm	gr/m	mm	mbar	mbar	mt
82	185	41	300	50	10
90	200	45	260	50	10
102	235	51	250	45	10
110	245	55	210	45	10
121	270	61	200	40	10
127	280	64	190	40	10
133	285	67	160	40	10
140	350	70	140	35	10
152	380	76	120	30	10
160	400	80	100	25	10
180	435	90	80	20	10
203	480	102	70	15	10
225	540	113	60	10	10
254	610	127	50	5	10
277	660	139	40	5	10
305	730	150	25	2	10
320	860	160	20	2	10
356	960	170	10	1	10
406	1090	200	5	1	10



Lunghezza tubi : 10 m in scatole

Colore grigio

A richiesta e su quantitativi e' possibile fornire il prodotto in pezzature fino a 20 mt

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

Caratteristiche: tubo flessibile realizzato con tessuto in fibra di poliestere spalmato di pvc autoestinguente rinforzato da una spirale in acciaio inserita internamente.

Autoestinguenza: regole D.M.26/06/84e D.M.03/09/2001 norme UNI 8456/87 UNI 9174/87
UNI 9174/A1/96 UNI 9176/98: classe 2
norme UL94: classe VTM - 0

Applicazioni : impianti di aspirazione fumi ,vapori ,aria calda ,impianti di ventilazione e areazione,
impianti di condizionamento civile e navale

Comprimibilità assiale 10 a 1

Temperature d'impiego da -20°C a +90°C con punte fino a 120°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)
Tel :+39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail: info@tecplastsrl.it