

PU AIR SSR 90/2

SCHEDA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	0,90	250	40	1200	180
45	0,90	275	45	1200	160
50	0,90	355	50	1000	160
60	0,90	370	60	1000	150
70	0,90	445	70	800	150
76	0,90	480	75	800	145
80	0,90	510	80	500	110
90	0,90	570	90	500	100
100	0,90	700	100	500	100
110	0,90	770	110	500	100
120	0,90	840	120	400	100
125	0,90	870	125	400	100
130	0,90	1010	130	400	90
140	0,90	1090	140	400	90
150	0,90	1170	150	350	80
160	0,90	1240	160	350	80
180	0,90	1280	180	300	60
200	0,90	1590	200	300	60
225	0,90	1770	225	250	50
250	0,90	1960	250	250	40
277	0,90	2160	275	200	40
300	0,90	3110	300	100	40
350	0,90	3630	350	100	30



lunghezza tubi: 20 mt fino al Ø 200 mm
15 mt fino al Ø250 mm

Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø70 mm al Ø 300mm

A richiesta e su quantitativi e' possibile fornire il prodotto nelle versioni :
Filo acciaio armonico zincato
Filo acciaio armonico ricoperto TPU
Antistatico permanente ($R < 10^9 \Omega$)
Colorato

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

Caratteristiche: tubo realizzato con doppia foglia di 0,45 mm sovrapposta di poliuretano a base estere rinforzato con una spirale di acciaio armonico ramato .
Ottime proprietà meccaniche , resistente all' abrasione, al freddo ,all'invecchiamento e a molte sostanze chimiche.
Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispettano i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica

Applicazioni : industria del legno, industria tessile , industria ceramico, idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri , fumi, segatura ,truciolli di lievi entità

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)
Tel :+39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail: info@tecplastsrl.it

SCHEDA AGGIORNATA AL 01/04/2021