

PU AIR SSR 120/2 FR

SCHEMA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	1,2	315	60	2000	400
45	1,2	350	70	2000	400
50	1,2	385	75	1700	400
55	1,2	420	85	1700	350
60	1,2	460	90	1400	350
65	1,2	540	95	1400	350
70	1,2	620	105	1200	300
76	1,2	670	115	1100	300
80	1,2	680	120	1000	300
90	1,2	755	135	900	250
100	1,2	835	150	850	200
110	1,2	960	165	800	200
120	1,2	1000	180	750	200
125	1,2	1040	190	700	200
130	1,2	1180	195	650	150
140	1,2	1280	210	650	150
150	1,2	1370	225	500	150
160	1,2	1460	240	500	100
180	1,2	1660	270	500	100
200	1,2	1840	300	400	80
225	1,2	2090	335	250	60
250	1,2	2300	380	150	60
300	1,2	2750	450	120	50



Pezzature standard: 10m

A richiesta rotoli da:
20 m fino al Ø160 mm
15 m fino al Ø250 mm

Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø70 mm al Ø 300mm

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del ± 5%

Caratteristiche: tubo realizzato con doppia foglia di 0,60 mm sovrapposta di poliuretano a base estere e rinforzato da una spirale armonica di acciaio ricoperto TPU ottenendo una maggiore adesione con la parete
Ottime proprietà meccaniche , resistente all' abrasione, al freddo ,all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche .
Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispetta i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica

Applicazioni : industria del legno,industria tessile , industria ceramico, idoneo per impieghi di aspirazioni, soffiaggio polveri , fumi, segatura , fibre tessili, trucioli di medio-alto livello , materiali abrasivi

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)
Tel :+39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail:info@tecplastsrl.it

SCHEMA AGGIORNATA AL 01/04/2021