

# TPK 600 AS

## SCHEDA TECNICA

| Diametro interno | peso | raggio di curvatura | pressione di lavoro | sottovuoto | lunghezza tubo |
|------------------|------|---------------------|---------------------|------------|----------------|
| mm               | gr/m | mm                  | mbar                | mbar       | mt             |
| 50               | 255  | 25                  | 1200                | 200        | 10             |
| 60               | 300  | 30                  | 1000                | 200        | 10             |
| 65               | 325  | 33                  | 1000                | 90         | 10             |
| 70               | 350  | 35                  | 900                 | 180        | 10             |
| 75               | 380  | 38                  | 850                 | 120        | 10             |
| 80               | 385  | 40                  | 800                 | 100        | 10             |
| 90               | 430  | 45                  | 700                 | 80         | 10             |
| 100              | 475  | 50                  | 600                 | 80         | 10             |
| 110              | 520  | 55                  | 600                 | 80         | 10             |
| 120              | 570  | 60                  | 550                 | 70         | 10             |
| 125              | 590  | 63                  | 500                 | 70         | 10             |
| 130              | 615  | 65                  | 500                 | 70         | 10             |
| 140              | 660  | 70                  | 400                 | 60         | 10             |
| 150              | 700  | 75                  | 300                 | 60         | 10             |
| 160              | 710  | 80                  | 300                 | 60         | 10             |
| 180              | 765  | 90                  | 240                 | 50         | 10             |
| 200              | 850  | 100                 | 200                 | 40         | 10             |
| 225              | 950  | 113                 | 180                 | 40         | 10             |
| 250              | 1070 | 125                 | 150                 | 30         | 10             |
| 275              | 1170 | 138                 | 120                 | 30         | 10             |
| 300              | 1410 | 150                 | 100                 | 30         | 10             |
| 320              | 1500 | 160                 | 90                  | 20         | 10             |
| 350              | 1790 | 170                 | 60                  | 20         | 10             |
| 400              | 2040 | 200                 | 50                  | 10         | 10             |



Pezzature standard 10 m in scatole

Colore nero

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del  $\pm 5\%$

**Caratteristiche:** tubo flessibile realizzato con un tessuto in fibra di poliestere ad alta tenacità, spalmato su entrambi i lati da pvc antistatico e autoestinguente, rinforzato con una spirale in acciaio inserita internamente.

**Antistaticità:**  $R \leq 300M\Omega$  UNI ISO 284

**Reazione al fuoco:** <100mm/mm DIN 75 200

**Applicazioni:** impianti di aspirazione fumi, vapori, gas anche corrosivi, impianti di ventilazione a rischio deflagrazione e incendio, impianti di aspirazione fibre tessili e ritagli cartacei

**Temperature d'impiego** da -20°C a +90°C con punte fino a 110°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)  
Tel :+39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail: [info@tecplastsrl.it](mailto:info@tecplastsrl.it)